

MANN-FILTER

Information produit

No. 171
17.11.2021

Montage des purificateurs d'air MANN-FILTER avec GST

Les purificateurs d'air suivants pour les applications industrielles font partie de notre famille de produits GST (Technologie Glue String) et sont utilisés dans les boîtiers de filtres OEM avec un corps en tôle :

C 32 1700/2 (élément principal)	-	CF 18 190/2 (élément secondaire)
C 37 2070/2 (élément principal)	-	CF 23 430/2 (élément secondaire)
C 37 2680/2 (élément principal)	-	CF 23 550/2 (élément secondaire)

Pour des raisons de conception, les éléments secondaires sont dotés d'un couvercle solide. En le montant, on pourrait avoir l'impression que la position finale de l'élément secondaire dans le boîtier a déjà été atteinte. En réalité, il n'a pas été vissé suffisamment loin. Par conséquent, l'élément principal ne peut pas non plus être vissé suffisamment loin, ce qui donne l'impression que l'élément principal est trop long.

Pour y remédier, il suffit de graisser le couvercle de l'élément secondaire et la face intérieure du couvercle de l'élément principal. Il sera alors beaucoup plus facile d'atteindre la position finale dans le boîtier. En outre, le retrait des éléments pendant l'entretien devient plus pratique.



Élément filtrant principal et secondaire



Le couvercle de l'élément secondaire et le côté intérieur de l'élément principal doivent être graissés

